

Instrukcja montażu żagla przeciwstonecznego

- 1) Zamocuj punkty montażowe. W przypadku zabetonowania słupów lub mocowania uchwytów naściennych kotwami chemicznymi odczekaj aż wyschną.
- 2) Przez otwory w uchwytach przełóż napinacze lub śruby rzymskie. Nie napinaj ich.
- 3) Do otworów w żaglu przełóż szakle.
- 4) Przez szakle przeciągnij pas napinacza i zabezpiecz go, żeby nie wypadł z otworu.
- 5) Zawieś żagiel, aby luźno wisiał.
- 6) Napnij pierwszy punkt. Jako kolejny napnij punkt po jego przekątnej.
- 7) Po napięciu pierwszych dwóch punktów wybierz kolejny punkt, a później napnij punkt po jego przekątnej.
- 8) Powtarzaj czynność do momentu napięcia wszystkich punktów.
- 9) Otwórz kieszeń napinającą, to jest kieszeń znajdująca się na krawędzi, w której łączą się kocówki sznurka wszytego w obrzeże żagla.
- 10) Rozwiąż supeł łączący końce sznurka i mocno trzymaj w dłoniach, tak żeby nie uciekły.
- 11) Naciągaj końcówki sznurka do momentu, kiedy powierzchnia żagla się napnie.
- 12) Naciągnięte sznurki znowu zawiąż w mocny supeł (taki, żeby móc go znowu rozwiązać w celu korekcji napięcia żagla).
- 13) Zamknij kieszeń za pomocą wszytych rzepów.
- 14) Usiądź pod żaglem i delektuj się żaglem marki KAMPA!

Jeśli masz pytania – sprawdź odpowiedzi w zakładce [FAQ](#) lub przejdź na stronę www.kampa.pl/zagle